

## GAMME PROCLEAN



- Enceinte de filtration Eau Froide pour Collectivités.
- Étendue de la gamme : 2'' 5''
- Filtration assurée par des cartouches filtrantes
- Finesse de filtration : entre 50 et 100 µm.
- Construction en Inox 316 L
- Fourni avec pied, hauteur ajustable
- Pression de service maximum : 10 bars
- Température maximale : 50 °C



## Domaines d'application

Les filtres **PROCLEAN** traitent l'ensemble de l'eau froide du réseau de l'immeuble.

La filtration est un traitement physique qui ne met pas en œuvre de modification chimique. Ce traitement est de type écologique.

## Avantages techniques et économiques

Facilité de raccordement	Traitement physique et écologique
Simplicité de fonctionnement	Faible encombrement

**CE** Fonctionnement et utilisation du système en accord avec les réglementations en vigueur

## Caractéristiques techniques

Le filtre est installé en aval du compteur général eau froide et de façon by-passable.

Existe en 2 versions :



Désignation	Diamètre de raccordement	Nombre de cartouches
<b>PROCLEAN 50</b>	DN 50 à filetage	4 cartouches en 20''
<b>PROCLEAN 80</b>	DN 80 à brides	9 cartouches en 20''
<b>PROCLEAN 100</b>	DN 100 à brides	15 cartouches en 40''
<b>PROCLEAN 125</b>	DN 125 à brides	21 cartouches en 40''